

Skrinky kovové podomietkové EBS5T



1. Funkcia

Skrinky EBS5T sú dostupné s pevnou záťažovou alebo delenou záťažovou zostavovou miskou. Majú plné zapustené namontované kovové dvere so „zabuchovacím“ zaistením. Smer otvárania dverí sa dá prispôbiť vľavo, vpravo, hore a dole. Všetky sú dodávané s lištami nulového a uzemňovacieho vodiča, pričom nulová lišta je navrhnutá tak, že obalí vstupné zariadenie čo zabezpečí dostatok miesta pre kabeláž výstupného zariadenia. Vstupné zariadenie musí byť vybraté a namontované inštalatérom. Horné a spodné upchávkové plechy obsahujú výrezy, aby vyhovovali štandardným veľkostiam rúrok. Zostavová miska je úplne zahalená a svorkovnice sú navrhnuté vcelku, to zabezpečí, že nemôžu nastať žiadne „horúce miesta“, pretože tam nie sú žiadne mechanické spoje. Dosky potvrdzuje norma IEC/EN 61439-1/3.

2. Špecifikácie

Model	Počet pozícií	Rozmery (mm)		
		Šírka	Výška	Hĺbka
EBST5-4	4ways	410	480	120
EBST5-6	6ways	410	534	120
EBST5-8	8ways	410	588	120
EBST5-12	12ways	410	696	120

3. Rozmery

